538S4-1
S4/16NC KLAMMERNAGLER-CT 38MM (538)

S4

Durchmesser: 1.4 - 1.6mm
Rücken: 12.45 - 12.7mm
Länge: 19 - 40mm

Eigenschaften

- Al — Aluminium-gehäuse
- Komfort-Gummigriff
- DIAL-A — Tiefeneinstellung
- Variable Leistungsregelung
- CT — Kontakt-Auslösung
- Rutschfeste Puffer
- Rückwärtiger Abluft-Auslass
- Kompaktes Nasendesign
- ANTI-JAM — Anti-Stau Design

SPEZIFIKATION		
Werkzeugtyp	Pneumatisch	
Gewicht	1.88 kg	
Breite	73 mm	
Länge	355 mm	
Höhe	225 mm	
Magazinkapazität (Max)	100	
S4 Befestigungselementserie:		
Durchmesser (mm)	1.4 (Min)	1.6 (Max)
Rücken (mm)	12.45 (Min)	12.7 (Max)
Länge (mm)	19 (Min)	40 (Max)

Arbeitsdruck		4.20 - 7.00 BAR
		60.00 - 100.00 PSI
Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar		0.74
Druckluftanschluss-Gewindetyp		1/4 BSP
Geräuschkennwerte	**LPA 1sd**	92.90
	LWA 1sd	97.60
	LPA 1s, 1m	84.60
Vibration / Unsicherheit		2.509 / 1.2545 m/s2