SB156SL-1-E
SL KLAMMERNAGLER-CT 40MM MAX.

Durchmesser: 0.9 - 1.3mm
Rücken: 8 - 8mm
Länge: 12 - 40mm

Eigenschaften

- Aluminium-gehäuse
- Komfort-Gummigriff
- Kunststoff-Nasen-Aufsatz
- Tiefeneinstellung
- Verstellbarer Abluft-Auslass
- Kontakt-Auslösung
- Ölfreier Kolben
- Rückwärtiger Abluft-Auslass
- Von hinten beladbares Magazin

SPEZIFIKATION					
Werkzeugtyp	Pneumatisch		Arbeitsdruck		4.80 - 7.00 BAR
Gewicht	1.75 kg				70.00 - 100.00 PSI
Breite	76 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar		0.9
Länge	270 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp		1/4 BSP
Höhe	275 mm		Geräuschkennwerte	**LPA 1sd**	75.20
Magazinkapazität (Max)	110			**LWA 1sd**	82.60
SL Befestigungselementserie:				**LPA 1s, 1m**	69.60
Durchmesser (mm)	0.9 (Min)	1.3 (Max)	Vibration / Unsicherheit		3.77 / 1.885 m/s2
Rücken (mm)	8 (Min)	8 (Max)			
Länge (mm)	12 (Min)	40 (Max)			