

# SC742

## C-RING-ZANGE-16 19 OP/4.8 CL S MAG



Durchmesser: 1.6 - 1.6mm  
Offene Größe: 19mm  
Geschlossene Größe: 4.8 - 8.7mm



### Eigenschaften



Aluminium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Hand-Gerät



Pneumatischer Rückhol-mechanismus

| SPEZIFIKATION                     |             |           |                                             |                    |
|-----------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------|--------------------|
| Werkzeugtyp                       | Pneumatisch |           | Arbeitsdruck                                | 5.86 - 6.89 BAR    |
| Gewicht                           | 3.20 kg     |           |                                             | 85.00 - 100.00 PSI |
| Breite                            | 99.1 mm     |           | Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 3.3                |
| Länge                             | 274.3 mm    |           | Druckluftanschluss-Gewindetyp               | 1/4 BSP            |
| Höhe                              | 188 mm      |           | Geräuschkennwerte                           | LPA 1sd 86.38      |
| Magazinkapazität (Max)            | 110         |           |                                             | LWA 1sd 91.47      |
| RING 16 Befestigungselementserie: |             |           |                                             | LPA 1s, 1m 78.47   |
| Durchmesser (mm)                  | 1.6 (Min)   | 1.6 (Max) | Vibration / Unsicherheit                    | < 2.5 / N/A m/s2   |
| Offene Größe (mm)                 | 19          |           |                                             |                    |
| Geschlossene Größe (mm)           | 4.8 (Min)   | 8.7 (Max) |                                             |                    |