

# 416SIC-S3G-7/16

## 72 KLAMMERNAGLER-CT 16MM MAX.(416)

72

Durchmesser: 0.6 - 0.7mm  
Rücken: 9.1 - 9.1mm  
Länge: 4 - 16mm



### Eigenschaften



Komfort-Gummigriff



Verstellbarer Abluft-Auslass



Kontakt-Auslösung



Von unten beladbares Magazin

### SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp	Pneumatisch		Arbeitsdruck	4.00 - 7.00 BAR
Gewicht	0.85 kg			55.00 - 100.00 PSI
Breite	44 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar	0.24
Länge	222 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp	1/4 BSP
Höhe	155 mm		Geräuschkennwerte	<b>LPA 1sd</b> 78.90
Magazinkapazität (Max)	200			<b>LWA 1sd</b> 80.30
72 Befestigungselementserie:				<b>LPA 1s, 1m</b>
Durchmesser (mm)	0.6 (Min)	0.7 (Max)	Vibration / Unsicherheit	< 2.5 / N/A m/s <sup>2</sup>
Rücken (mm)	9.1 (Min)	9.1 (Max)		
Länge (mm)	4 (Min)	16 (Max)		