

416SIC-SJ/16

SJ/SJK KLAMMERNAGLER-CT 16MM (416)



Durchmesser: 0.6 - 0.7mm
Rücken: 4.1 - 4.1mm
Länge: 4 - 16mm



Eigenschaften



Komfort-Gummigriff



Verstellbarer Abluft-Auslass



Kontakt-Auslösung



Von unten beladbares Magazin

SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp	Pneumatisch		Schüsse pro Akku-Ladung	
Gewicht	0.91 kg		Arbeitsdruck	4.00 - 7.00 BAR
Breite	44 mm			55.00 - 100.00 PSI
Länge	222 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar	0.24
Höhe	156 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp	1/4 BSP
Magazinkapazität (Max)	200		Geräuschkennwerte	LPA 1sd 78.90
SJK Befestigungselementserie:				LWA 1sd 80.30
Durchmesser (mm)	0.6 (Min)	0.7 (Max)		LPA 1s, 1m
Rücken (mm)	4.1 (Min)	4.1 (Max)	Vibration / Unsicherheit	< 2.5 / N/A m/s ²
Länge (mm)	4 (Min)	16 (Max)		