416SIC-SJ/16
SJ/SJK KLAMMERNAGLER-CT 16MM (416)

Durchmesser: 0.6 - 0.7mm
Rücken: 4.1 - 4.1mm
Länge: 4 - 16mm

Eigenschaften

Komfort-Gummigriff

Verstellbarer Abluft-Auslass

Kontakt-Auslösung

Von unten beladbares Magazin

SPEZIFIKATION					
Werkzeugtyp	Pneumatisch		Schüsse pro Akku-Ladung		
Gewicht	0.91 kg		Arbeitsdruck		4.00 - 7.00 BAR
Breite	44 mm				55.00 - 100.00 PSI
Länge	222 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar		0.24
Höhe	156 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp		1/4 BSP
Magazinkapazität (Max)	200		Geräuschkennwerte	**LPA 1sd**	78.90
SJK Befestigungselementserie:				**LWA 1sd**	80.30
Durchmesser (mm)	0.6 (Min)	0.7 (Max)		**LPA 1s, 1m**	
Rücken (mm)	4.1 (Min)	4.1 (Max)	Vibration / Unsicherheit		< 2.5 / N/A m/s2
Länge (mm)	4 (Min)	16 (Max)			