

750S5-1

S5/100 KLAMMERNAGLER-CT 50MM (750)



Durchmesser: 1,4 - 1,6mm
Rücken: 11,05 - 11,1mm
Länge: 25 - 50mm



Eigenschaften



Aluminium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Tiefeneinstellung



Verstellbarer Abluft-Auslass



Kontakt-Auslösung



Rutschfeste Puffer



Kompaktes Nasendesign

SPEZIFIKATION

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | Arbeitsdruck | 4.20 - 8.40 BAR |
| Gewicht | 2.41 kg | | 60.00 - 120.00 PSI |
| Breite | 84 mm | Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 1.1 |
| Länge | 371 mm | Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP |
| Höhe | 284 mm | Geräuschkennwerte | LPA 1sd 76.50 |
| Magazinkapazität (Max) | 100 | | LWA 1sd 84.00 |
| S5 Befestigungselementserie: | | | LPA 1s, 1m 71.00 |
| Durchmesser (mm) | 1.4 (Min) 1.6 (Max) | Vibration / Unsicherheit | 3.88 / 1.94 m/s ² |
| Rücken (mm) | 11.05 (Min) 11.1 (Max) | | |
| Länge (mm) | 25 (Min) 50 (Max) | | |