

765S5-1E

S5/100 KLAMMERNAGLER-CT 64MM (765)



Durchmesser: 1.4 - 1.6mm
Rücken: 11.05 - 11.1mm
Länge: 38 - 64mm



Eigenschaften



Aluminium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Tiefeneinstellung



Verstellbarer Abluft-Auslass



Kontakt-Auslösung



Rutschfeste Puffer



Kompaktes Nasendesign

SPEZIFIKATION

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | Arbeitsdruck | 4.80 - 8.30 BAR |
| Gewicht | 2.38 kg | | 69.00 - 120.00 PSI |
| Breite | 98 mm | Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 1.1 |
| Länge | 371 mm | Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP |
| Höhe | 284 mm | Geräuschkennwerte | LPA 1sd 84.10 |
| Magazinkapazität (Max) | 160 | | LWA 1sd 93.40 |
| S5 Befestigungselementserie: | | | LPA 1s, 1m 80.40 |
| Durchmesser (mm) | 1.4 (Min) 1.6 (Max) | Vibration / Unsicherheit | 2.8 / 1.4 m/s ² |
| Rücken (mm) | 11.05 (Min) 11.1 (Max) | | |
| Länge (mm) | 38 (Min) 64 (Max) | | |