

APC-2IN1

2 IN 1 KLAMMER-/1,2MM MINIBRAD-NAGLER

BT13

Durchmesser: 1 - 1.25mm
Länge: 15 - 50mm

SX

Rücken: 5.6 - 5.6mm
Länge: 15 - 35mm



Eigenschaften



Aluminium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Kunststoff-Nasen-Aufsatz



Tiefeneinstellung



Verstellbarer Abluft-Auslass



Einzel-Auslösung



Von der Seite beladbares
Magazin

SPEZIFIKATION

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|---|------------------------------|
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | | Arbeitsdruck | 5.60 - 7.00 BAR |
| Gewicht | 1.10 kg | | | 80.00 - 100.00 PSI |
| Breite | 63 mm | | Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 1.06 |
| Länge | 245 mm | | Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP |
| Höhe | 242 mm | | Geräuschkennwerte | LPA 1sd 86.80 |
| Magazinkapazität (Max) | 110 | | | LWA 1sd 99.10 |
| BT13 Befestigungselementserie: | | | | LPA 1s, 1m 86.10 |
| Durchmesser (mm) | 1 (Min) | 1.25 (Max) | Vibration / Unsicherheit | < 2.5 / N/A m/s ² |
| Länge (mm) | 15 (Min) | 50 (Max) | | |
| Kopf (mm) | 2 (Min) | 2 (Max) | | |
| SX Befestigungselementserie: | | | | |
| Rücken (mm) | 5.6 (Min) | 5.6 (Max) | | |
| Länge (mm) | 15 (Min) | 35 (Max) | | |