





BT1855-E MINIBRAD NAGLER-ST 55MM MAX

BT13

Durchmesser: 1 - 1.25mm
Länge: 15 - 55mm



Eigenschaften

- | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--------------------|---|-----------------------------|---|----------|-----------------------------|
|  Mg | Magnesium-gehäuse |  | Komfort-Gummigriff |  | Kunststoff-Nasen-Aufsatz |  | DIAL-A | Tiefeneinstellung |
|  | Rutschfeste Puffer |  | Ölfreier Kolben |  | Rückwärtiger Abluft-Auslass |  | | Kompaktes Nasendesign |
|  | Von der Seite beladbares Magazin |  | Tragekoffer |  | Leerschuss Sicherung |  | CT
ST | Verstellbares Auslösesystem |
|  | Auslöser-Arretierung |  | Gürtelhaken | | | | | |

SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp	Pneumatisch		Arbeitsdruck	4.80 - 8.30 BAR
Gewicht	1.23 kg			70.00 - 120.00 PSI
Breite	70 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar	1.33
Länge	235 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp	1/4 BSP
Höhe	240 mm		Geräuschkenwerte	LPA 1sd 83.20
Magazinkapazität (Max)	100			LWA 1sd 88.50
BT13 Befestigungselementserie:				LPA 1s, 1m 75.50
Durchmesser (mm)	1 (Min)	1.25 (Max)	Vibration / Unsicherheit	2.8 / 1.4 m/s ²
Länge (mm)	15 (Min)	55 (Max)		
Kopf (mm)	2 (Min)	2 (Max)		