

GF33PT-E SCHLAUCHLOSER HOLZRAHMENBAU-NAGLER



Durchmesser: 2.5 - 3.3mm
Länge: 50 - 90mm



Durchmesser: 2.5 - 3.3mm
Länge: 50 - 90mm



Durchmesser: 2.5 - 3.3mm
Länge: 50 - 90mm



Eigenschaften



Gezackte Nase



Kompaktes Magazin



Tragekoffer



Leerschuss Sicherung



Gürtelhaken



Komfort-Gummigriff



Ni-Cd-Akkubatterie



Schnelles Laden in 60 min.

SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp	Gas	Ladedauer	60 min
Gewicht	3.60 kg	Ladespannung	7.2V
Breite	110 mm	Ladestrom	1.6A
Länge	347 mm	Gewicht Ladegerät	1.1
Höhe	353 mm	Batteriegewicht	0.3
Magazinkapazität (Max)	55	Batterietyp	9B12072R-EU (1.4Ah) Ni-Cd 7.2V
Temperatur am Arbeitsplatz	0-40°C	Gaskartusche	80ml
Ladegerätetyp	9B12073R-E	Geräuschkennwerte	LPA 1sd 99.00 LWA 1sd 108.00 LPA 1s, 1m
Eingangsstromquelle	AC 230V 50Hz	Vibration / Unsicherheit	3.5 / 1.75 m/s ²
PT Befestigungselementserie:			
Durchmesser (mm)	2.5 (Min) 3.3 (Max)		
Länge (mm)	50 (Min) 90 (Max)		
Kopf (mm)	6.8 (Min) 7.7 (Max)		
Magazintyp	Papiergebunden		
Magazinwinkel	33		
PT-FC Befestigungselementserie:			
Durchmesser (mm)	2.5 (Min) 3.3 (Max)		
Länge (mm)	50 (Min) 90 (Max)		
Kopf (mm)	6.8 (Min) 7.7 (Max)		
Magazintyp	Papiergebunden		
Magazinwinkel	33		
WW 33 Befestigungselementserie:			
Durchmesser (mm)	2.5 (Min) 3.3 (Max)		
Länge (mm)	50 (Min) 90 (Max)		
Magazintyp	Drahtgebunden		
Magazinwinkel	33		