

M10SIC-MG/30

MINIBRAD NAGLER-CT MINI TIP 30MM MAX



Durchmesser: 0.8 - 0.8mm
Länge: 15 - 30mm

M10SIC-MG/30 MINIBRAD NAGLER-CT MINI TIP 30MM MAX

Eigenschaften



Aluminium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Verstellbarer Abluft-Auslass



Kontakt-Auslösung



Kompaktes Nasendesign



Von unten beladbares
Magazin

SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp	Pneumatisch	Schüsse pro Akku-Ladung	
Gewicht	1.02 kg	Arbeitsdruck	4.00 - 7.00 BAR
Breite	44 mm		60.00 - 100.00 PSI
Länge	235 mm	Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar	0.28
Höhe	180 mm	Druckluftanschluss-Gewindetyp	1/4 BSP
Magazinkapazität (Max)	180	Geräuschkennwerte	LPA 1sd 80.20
MINI S Befestigungselementserie:			LWA 1sd
Durchmesser (mm)	0.8 (Min) 0.8 (Max)		LPA 1s, 1m
Länge (mm)	15 (Min) 30 (Max)	Vibration / Unsicherheit	< 2.5 / N/A m/s ²
Kopf (mm)	0.8 (Min) 1.3 (Max)		
Magazinwinkel	0		