M10SIC-MG/30 MINIBRAD NAGLER-CT MINI TIP 30MM MAX



Durchmesser: 0.8 - 0.8mm Länge: 15 - 30mm

M70SFC-M6730 MINIBRAD WAGUER-CT MINI TIP 30MM MAX

Eigenschaften



Aluminium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Verstellbarer Abluft-Auslass



Kontakt-Auslösung



Kompaktes Nasendesign



Von unten beladbares Magazin

SPEZIFIKATION					
Werkzeugtyp	Pneumatisch		Schüsse pro Akku-Ladung		
Gewicht	1.02 kg		Arbeitsdruck		4.00 - 7.00 BAR
Breite	44 mm				60.00 - 100.00 PSI
Länge	235 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar		0.28
Höhe	180 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp		1/4 BSP
Magazinkapazität (Max)	180		Geräuschkennwerte	LPA 1sd	80.20
MINI S Befestigungselementserie:				LWA 1sd	
Durchmesser (mm)	0.8 (Min)	0.8 (Max)		LPA 1s, 1m	
Länge (mm)	15 (Min)	30 (Max)	Vibration / Unsicherheit		< 2.5 / N/A m/s2
Kopf (mm)	0.8 (Min)	1.3 (Max)			
Magazinwinkel	0				