

MIIFS PARKETT-KLAMMERGERÄT MIIFS



Durchmesser: 1.7 - 1.7mm
Rücken: 12 - 12mm
Länge: 38 - 50mm



SPEZIFIKATION

| | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|-------------------------------|
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | | Arbeitsdruck | 4.90 - 6.30 BAR |
| Gewicht | 5.10 kg | | | 70.00 - 90.00 PSI |
| Breite | 80 mm | | Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 1.96 |
| Länge | 438 mm | | Druckluftanschluss-Gewindetyp | 3/8 BSP |
| Höhe | 292 mm | | Geräuschkennwerte | LPA 1sd 90.60 |
| Magazinkapazität (Max) | 92 | | | LWA 1sd 99.30 |
| BCS-15 Befestigungselementserie: | | | | LPA 1s, 1m 86.30 |
| Durchmesser (mm) | 1.7 (Min) | 1.7 (Max) | Vibration / Unsicherheit | 3.05 / 1.525 m/s ² |
| Rücken (mm) | 12 (Min) | 12 (Max) | | |
| Länge (mm) | 38 (Min) | 50 (Max) | | |