## STREIFENNAGLER N100S MAX.100MM



Durchmesser: 2.8 - 3.3mm Länge: 50 - 100mm



## Eigenschaften



Aluminium-gehäuse



Verstellbarer Abluft-Auslass



Einzel-Auslösung

| SPEZIFIKATION                   |               |           |   |            |                    |
|---------------------------------|---------------|-----------|---|------------|--------------------|
| Werkzeugtyp                     | Pneumatisch   |           | Schüsse pro Akku-Ladung                     |            |                    |
| Gewicht                         | 4.60 kg       |           | Arbeitsdruck                                |            | 4.80 - 7.00 BAR    |
| Breite                          | 124 mm        |           |   |            | 70.00 - 100.00 PSI |
| Länge                           | 483 mm        |           | Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar |            | 3.4                |
| Höhe                            | 390 mm        |           | Druckluftanschluss-Gewindetyp               |            | 1/4 BSP            |
| Magazinkapazität (Max)          | 90            |           | Geräuschkennwerte                           | LPA 1sd    | 87.00              |
| WW 28 Befestigungselementserie: |               |           |   | LWA 1sd    | 96.60              |
| Durchmesser (mm)                | 2.8 (Min)     | 3.3 (Max) |   | LPA 1s, 1m | 83.60              |
| Länge (mm)                      | 50 (Min)      | 100 (Max) | Vibration / Unsicherheit                    |            | 4.9 / 2.45 m/s2    |
| Kopf (mm)                       | 7.5 (Min)     | 7.5 (Max) |   |            |                    |
| Magazintyp                      | Drahtgebunden |           |   |            |                    |
| Magazinwinkel                   | 28            |           |   |            |                    |