SB156SL-1-E

SL KLAMMERNAGLER-CT 40MM MAX.



Durchmesser: 0.9 - 1.3mm Rücken: 8 - 8mm Länge: 12 - 40mm





Eigenschaften



Aluminium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Kunststoff-Nasen-Aufsatz



Tiefeneinstellung



Verstellbarer Abluft-Auslass



Kontakt-Auslösung



Ölfreier Kolben



Rückwärtiger Abluft-Auslass



Von hinten beladbares Magazin

SPEZIFIKATION					
Gewicht	1.75 kg		Arbeitsdruck		4.80 - 7.00 BAR
Breite	76 mm				70.00 - 100.00 PSI
Länge	270 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar		0.9
Höhe	275 mm		Geräuschkennwerte	LPA 1sd	75.20
Magazinkapazität (Max)	110			LWA 1sd	82.60
SL Befestigungselementserie:				LPA 1s, 1m	69.60
Durchmesser (mm)	0.9 (Min)	1.3 (Max)	Vibration / Unsicherheit		3.77 / 1.885 m/s2
Rücken (mm)	8 (Min)	8 (Max)			
Länge (mm)	12 (Min)	40 (Max)			