SC761

C-RING-ZANGE-516 12.5 OP/4.8 CL

Durchmesser: 1.6 - 1.6mm
Offene Größe: 12.5mm
Geschlossene Größe: 4.8 - 5.6mm



Eigenschaften

Aluminium-gehäuse

Komfort-Gummigriff

Hand-Gerät

Pneumatischer Rückhol-mechanismus

SPEZIFIKATION					
Werkzeugtyp	Pneumatisch		Arbeitsdruck		5.86 - 7.93 BAR
Gewicht	2.90 kg				85.00 - 115.00 PSI
Breite	96.5 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar		3.3
Länge	269.2 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp		1/4 BSP
Höhe	188 mm		Geräuschkennwerte	**LPA 1sd**	86.38
Magazinkapazität (Max)	140			**LWA 1sd**	91.47
RING 516 Befestigungselementserie:				**LPA 1s, 1m**	78.47
Durchmesser (mm)	1.6 (Min)	1.6 (Max)	Vibration / Unsicherheit		2.5 / N/A m/s2
Offene Größe (mm)	12.5				
Geschlossene Größe (mm)	4.8 (Min)	5.6 (Max)			