

SC761

C-RING-ZANGE-516 12.5 OP/4.8 CL



Durchmesser: 1.6 - 1.6mm  
Offene Größe: 12.5mm  
Geschlossene Größe: 4.8 - 5.6mm



Eigenschaften

- AI

Aluminium-gehäuse
- Komfort-Gummigriff
- TF

Hand-Gerät
- AIR

Pneumatischer Rückhol-mechanismus

| SPEZIFIKATION                      |             |           |                                             |                    |
|------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------|--------------------|
| Werkzeugtyp                        | Pneumatisch |           | Arbeitsdruck                                | 5.86 - 7.93 BAR    |
| Gewicht                            | 2.90 kg     |           |                                             | 85.00 - 115.00 PSI |
| Breite                             | 96.5 mm     |           | Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 3.3                |
| Länge                              | 269.2 mm    |           | Druckluftanschluss-Gewindetyp               | 1/4 BSP            |
| Höhe                               | 188 mm      |           | Geräuschkennwerte                           | LPA 1sd86.38       |
| Magazinkapazität (Max)             | 140         |           |                                             | LWA 1sd91.47       |
| RING 516 Befestigungselementserie: |             |           |                                             | LPA 1s, 1m78.47    |
| Durchmesser (mm)                   | 1.6 (Min)   | 1.6 (Max) | Vibration / Unsicherheit2.5 / N/A m/s2      |                    |
| Offene Größe (mm)                  | 12.5        |           |                                             |                    |
| Geschlossene Größe (mm)            | 4.8 (Min)   | 5.6 (Max) |                                             |                    |