


SL1250C-2

SL KLAMMERNAGLER AUSSEN CLINCH



Durchmesser: 0.9 - 1.3mm
Rücken: 8 - 8mm
Länge: 12 - 38mm



Eigenschaften



Magnesium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Tiefeneinstellung



Einzel-Auslösung



Ölfreier Kolben



Rückwärtiger Abluft-Auslass



Von unten beladbares Magazin



Umbiegen nach Außen

SPEZIFIKATION

| | | | | |
|------------------------------|-------------|-----------|---|------------------------------|
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | | Schüsse pro Akku-Ladung | |
| Gewicht | 1.00 kg | | Arbeitsdruck | 4.80 - 8.30 BAR |
| Breite | 59.7 mm | | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Länge | 257.1 mm | | Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 0.9 |
| Höhe | 204.7 mm | | Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP |
| Magazinkapazität (Max) | 110 | | Geräuschkennwerte | LPA 1sd 86.68 |
| SL Befestigungselementserie: | | | | LWA 1sd 91.83 |
| Durchmesser (mm) | 0.9 (Min) | 1.3 (Max) | | LPA 1s, 1m 78.83 |
| Rücken (mm) | 8 (Min) | 8 (Max) | Vibration / Unsicherheit | 2.74 / 1.37 m/s ² |
| Länge (mm) | 12 (Min) | 38 (Max) | | |