


SL1250C-2

SL KLAMMERNAGLER AUSSEN CLINCH



Durchmesser: 0.9 - 1.3mm
Rücken: 8 - 8mm
Länge: 12 - 38mm



Eigenschaften



Magnesium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Tiefeneinstellung



Einzel-Auslösung



Ölfreier Kolben



Rückwärtiger Abluft-Auslass



Von unten beladbares Magazin



Umbiegen nach Außen

SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp	Pneumatisch		Schüsse pro Akku-Ladung	
Gewicht	1.00 kg		Arbeitsdruck	4.80 - 8.30 BAR
Breite	59.7 mm			70.00 - 120.00 PSI
Länge	257.1 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar	0.9
Höhe	204.7 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp	1/4 BSP
Magazinkapazität (Max)	110		Geräuschkennwerte	LPA 1sd 86.68
SL Befestigungselementserie:				LWA 1sd 91.83
Durchmesser (mm)	0.9 (Min)	1.3 (Max)		LPA 1s, 1m 78.83
Rücken (mm)	8 (Min)	8 (Max)	Vibration / Unsicherheit	2.74 / 1.37 m/s ²
Länge (mm)	12 (Min)	38 (Max)		