

# SL1250C-2

## SL KLAMMERNAGLER AUSSEN CLINCH



Durchmesser: 0.9 - 1.3mm  
Rücken: 8 - 8mm  
Länge: 12 - 38mm



### Eigenschaften



Magnesium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Tiefeneinstellung



Einzel-Auslösung



Ölfreier Kolben



Rückwärtiger Abluft-Auslass



Von unten beladbares Magazin



Umbiegen nach Außen

### SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp	Pneumatisch		Schüsse pro Akku-Ladung	
Gewicht	1.00 kg		Arbeitsdruck	4.80 - 8.30 BAR
Breite	59.7 mm			70.00 - 120.00 PSI
Länge	257.1 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar	0.9
Höhe	204.7 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp	1/4 BSP
Magazinkapazität (Max)	110		Geräuschkennwerte	<b>LPA 1sd</b> 86.68
SL Befestigungselementserie:				<b>LWA 1sd</b> 91.83
Durchmesser (mm)	0.9 (Min)	1.3 (Max)		<b>LPA 1s, 1m</b> 78.83
Rücken (mm)	8 (Min)	8 (Max)	Vibration / Unsicherheit	2.74 / 1.37 m/s <sup>2</sup>
Länge (mm)	12 (Min)	38 (Max)		