

SL1838BC-E

BOSTITCH KAPPEN-NAGLER



Durchmesser: 0.9 - 1.3mm
Rücken: 8 - 8mm
Länge: 19 - 38mm



Durchmesser: 25 - 25mm
Rücken: 25 - 25mm



Eigenschaften



Magnesium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Rutschfeste Puffer



Ölfreier Kolben



Rückwärtiger Abluft-Auslass

SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp	Pneumatisch	Arbeitsdruck	4.80 - 8.30 BAR
Gewicht	1.77 kg		70.00 - 120.00 PSI
Breite	159 mm	Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar	1.33
Länge	286 mm	Druckluftanschluss-Gewindetyp	1/4 BSP
Höhe	267 mm	Geräuschkennwerte	LPA 1sd 86.59
Magazinkapazität (Max)	100		LWA 1sd 94.16
SL Befestigungselementserie:			LPA 1s, 1m 81.20
Durchmesser (mm)	0.9 (Min) 1.3 (Max)	Vibration / Unsicherheit	2.944 / 1.472 m/s ²
Rücken (mm)	8 (Min) 8 (Max)		
Länge (mm)	19 (Min) 38 (Max)		
SB-CAPS Befestigungselementserie:			
Durchmesser (mm)	25 (Min) 25 (Max)		
Rücken (mm)	25 (Min) 25 (Max)		