SL1838BC-E

BOSTITCH KAPPEN-NAGLER

SL

Durchmesser: 0.9 - 1.3mm
Rücken: 8 - 8mm
Länge: 19 - 38mm

SB-CAPS

Durchmesser: 25 - 25mm
Rücken: 25 - 25mm

Eigenschaften

Mg Magnesium-gehäuse

Komfort-Gummigriff

Rutschfeste Puffer

Ölfreier Kolben

Rückwärtiger Abluft-Auslass

SPEZIFIKATION		
Gewicht	1.77 kg	
Breite	159 mm	
Länge	286 mm	
Höhe	267 mm	
Magazinkapazität (Max)	100	
SL Befestigungselementserie:		
Durchmesser (mm)	0.9 (Min)	1.3 (Max)
Rücken (mm)	8 (Min)	8 (Max)
Länge (mm)	19 (Min)	38 (Max)
SB-CAPS Befestigungselementserie:		
Durchmesser (mm)	25 (Min)	25 (Max)
Rücken (mm)	25 (Min)	25 (Max)

Arbeitsdruck		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar		1.33
Geräuschkennwerte	**LPA 1sd**	86.59
	LWA 1sd	94.16
	LPA 1s, 1m	81.20
Vibration / Unsicherheit		2.944 / 1.472 m/s2