

TU-216-2330-E

0,6MM STIFT-NAGLER 12-30MM MIT KOFFER

106

Durchmesser: 0.6 - 0.6mm
Länge: 15 - 30mm



Eigenschaften



Aluminium-gehäuse



Komfort-Gummigriff



Variable Leistungsregelung



Sicherheits-auslöser



Rückwärtiger Abluft-
Auslass



Kompaktes Nasendesign



Von der Seite beladbares Magazin

SPEZIFIKATION

Werkzeugtyp	Pneumatisch		Schüsse pro Akku-Ladung	
Gewicht	0.98 kg		Arbeitsdruck	4.80 - 7.00 BAR
Breite	40 mm			70.00 - 100.00 PSI
Länge	230 mm		Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar	0.52
Höhe	198 mm		Druckluftanschluss-Gewindetyp	1/4 BSP
Magazinkapazität (Max)	200		Geräuschkennwerte	LPA 1sd 68.10
106 Befestigungselementserie:				LWA 1sd 81.10
Durchmesser (mm)	0.6 (Min)	0.6 (Max)		LPA 1s, 1m 78.90
Länge (mm)	15 (Min)	30 (Max)	Vibration / Unsicherheit	< 2.5 / N/A m/s ²
Kopf (mm)	0.6 (Min)	0.6 (Max)		